

Дисперсионный клей KIILTO

SITOL 4171-R



Ситол 4171-Р быстросхватывающий ПВА дисперсионный клей для склеивания коробки из картона, ГК, МГК по боковому шву и закрытия клапанов. Подходит для высокоскоростных линий.

Технические данные

Тип клея: ПВА дисперсия;

Эмульгатор / система защитного коллоида: Поливиниловый спирт (ПВС);

Значение pH: 4...5,5;

Динамическая вязкость: 1600....2000 мПа. с (Брукфильд RVT, 3/20, 20°C);

Сухой остаток: 51 ± 1 %;

Плотность: 1,07 ± 0,01 кг/дм³;

Метод нанесения:

Валик, кисть, форсунка

Рекомендуемая температура для работы и материала +18...+25 °С.

Срок хранения

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 12 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ!

Москва	Санкт-Петербург	Тула	Тверь	Казань
тел: (495) 221-84-64	тел: (812) 740-13-29	тел: (4872) 25-04-53	тел: (4822) 788-077	тел: (843) 528-05-89
moscow@poligraph.club	spb@poligraph.club	tula@poligraph.club	tver@poligraph.club	kazan@poligraph.club