


## Офсетное полотно JBC Printer Pro 8501 UV DP

### Особенности



Вид полотна в разрезе



Вид поверхности



Полотно двойного назначения серии JBC Printer Pro 8501 UV DP имеет EPDM-поверхность красного цвета и тканевый каркас с компрессионным слоем для легкого удаления участков для выборочного лакирования. Разработана специально для печати УФ красками и лаками, а также для лакирования УФ и водными лаками с возможностью комфортной подготовки полотна для выборочного лакирования.

### Эффективность

- Высокая устойчивость к продавам
- Легкая установка и очистка
- Равномерное давление в зоне контакта
- Отличное воспроизведение растровой точки
- Комфортная подготовка для выборочного лакирования

### Параметры

Область применения	Листовая печать
Толщина	0,95 / 1,05 / 1,95мм
Жесткость по Шор А	Примерно 75°
Цвет поверхности	Красный
Шероховатость поверхности	Примерно 0,9 мкм (Н/мм <sup>2</sup> )
Компрессионность	0,20мм при 200 Н/см <sup>2</sup>
Степень растяжения	<0,7% (500 Н/5см)
Прочность на разрыв	>4500 Н/50мм

### Изготовитель: JBC

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения

