

Проявитель для термальных пластин

JBC Developer (JBC Replenisher)

Проявитель JBC Developer специально разработан для проявления термальных CtP пластин Xingraphics FIT Invado и FIT Envase Plus (Возможно проявление термальных пластин других производителей).

Проявитель поставляется готовым к использованию. Для регенерации проявляющего раствора используется либо сам JBC Developer, либо специальный регенератор JBC Replenisher. При использовании JBC Replenisher подкачка должна быть снижена на 15-20%.

Проявитель JBC Developer позволяет работать на всех процессорах основных производителей. Все применяемые настройки проявляющего процессора должны быть установлены в соответствии с фактическими условиями и используемым оборудованием. Эти настройки следует регулярно пересматривать/проверять.

Ниже приведены рекомендации по настройке проявляющих процессоров с использованием термальных пластин Xingraphics. Значения могут различаться в зависимости от используемого процессора.

Температура – 24-26 С

Dwell Time – 20-30 секунд

Продкачка (регенерация) – 120-130 мл/м² и 120-130 мл/час при использовании JBC Developer
– 75-90 мл/м² и 75-90 мл/час при использовании JBC Replenisher

Упаковка:

пластиковая канистра емкостью 20 л.

Изготовитель:

Проявитель производится на территории РФ по технологии Chengdu Xingraphics Co., Ltd.

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

Москва	Санкт-Петербург	Тула	Тверь	Казань
тел: (495) 221-84-64	тел: (812) 740-13-29	тел: (4872) 25-04-53	тел: (4822) 788-077	тел: (843) 528-05-89
moscow@poligraph.club	spb@poligraph.club	tula@poligraph.club	tver@poligraph.club	kazan@poligraph.club