

Глянцевая пленка для горячего ламинирования цифровых ОТТИСКОВ Azutack DIGI-MELT GLOSS

Специальная пленка AzuTACK DIGI-MELT имеет высокую адгезию к оттилкам цифровой печати или к оттилкам, отпечатанным высоко-пигментированными красками с большим наполнением.



Применяется для улучшения внешнего вида цифровой полиграфической продукции, придания ей прочности и долговечности.

Ламинированная печатная продукция может быть подвергнута дальнейшей обработке: горячему тиснению фольгой, конгревному тиснению, УФ-лакированию.

Характеристики

		Ед. измерения	Значение	Метод тестирования
Толщина		мкм	34	метод Azutack
Поверхностная энергия, смачиваемость		DYNE/см	Внутри - 44, Снаружи - 38	метод Azutack
Предел прочности на разрыв	долевое напр.	Kg/mm	8.5 >	ASTM D-882
	поперечное напр.		14,3 >	
Удлинение при разрыве	долевое напр.	%	186 >	ASTM D-882
	поперечное напр.		59 >	
Прочность клеевого слоя		G/25mm	495	90°C 1 сек
Жесткость	долевое напр.	G/25mm	0.05 >	ASTM D1043
	поперечное напр.		0.08 >	
Рабочая температура			от 80°C	
Статика		Kv	1.1	метод Azutack

Изготовитель: Azutack

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ **8 800 301 84 64**



МОСКВА	ПЕТЕРБУРГ	ТУЛА	ТВЕРЬ	КАЗАНЬ
тел: (495) 221-84-64	тел: (812) 740-13-29	тел: (4872) 25-04-53	тел: (4822) 788-077	тел: (843) 528-05-89
moscow@poligraph.club	spb@poligraph.club	tula@poligraph.club	tver@poligraph.club	kazan@poligraph.club