

Универсальная серия краски для печати с оптимальным приближением к стандарту Novastar® F 908 LOW TACK BIO

Свойства продукта



Novastar® F 908 LOW TACK BIO базируется на возобновляемом сырье и является «ночной» красочной серией универсального применения.

Данная серия оптимально подходит как для печати без переворота на всех многокрасочных печатных машинах, так и для печати с переворотом.

Преимуществом серии Novastar® F 908 LOW TACK BIO является поддержание превосходного баланса «краска-вода»,

хорошие свойства закрепления, возможность быстрой последующей обработки и оптимизированное соответствие печатному стандарту ISO 12647-2.

Преимущества Novastar® F 908 LOW TACK BIO

- Оптимальное приближение к стандарту ISO 12647-2.
- Очень хорошо подходит для всех видов запечатываемых материалов – в том числе, и склонных к выщипыванию.
- Универсальная, многоцелевая серия.
- Исключительная стабильность, в том числе и на машинах с переворотом.
- Новейшая система связующего с оптимальным балансом «краска-вода».
- Высокая стабильность процесса печати.
- Очень высокий глянец.
- Очень высокая прочность к истиранию.
- Идеально подходит для глянцевых мелованных бумаг.

Свойства закрепления: «Ночная»

Материалы: Идеально подходит для глянцевых, матовых мелованных и для немелованных бумаг и картона.

Ремарки: Высокая стабильность и оптимальное соответствие Novastar® F 908 LOW TACK BIO стандарту ISO 12647-2, дает превосходный результат в отношении высоких стандартов процесса листовой офсетной печати. Благодаря свойствам сниженной липкости, данная серия краски идеально подходит для всех типов запечатываемых материалов, особенно для склонных к выщипыванию.

Исключения Не использовать для печати пищевой упаковки без функционального барьера.

	Прочностные свойства					Печатные свойства								
	Светостойкость	Спирт	Смесьрастворителей	Щелочь	Горячее каландрирование	Растискивание растровой точки	Глянec	Схватывание	Закрепление окислением	Сопротивление стиранию	Быстрая послепечатная обработка	Пригодность для бумаги/картона с блестящим покрытием	Пригодность для немелованной бумаги/картона	Пригодность для бумаги/картона с матовым покрытием
Novastar® F 908 LOW TACK BIO						6	6	5	5	6	5	7	6	6
Novastar® 1 F 908 LOW TACK BIO Yellow	5	+	+	+	+	1 = Характеристика выражена слабо 7 = Характеристика выражена сильно								
Novastar® 2 F 908 LOW TACK BIO Magenta	5	+	+	-	+	Свойства цветов оценивались в стандартизированных условиях печати. В отдельных случаях, при особых условиях, таких как печать с очень высокими плотностями краски, классификация определенных свойств может быть различной.								
Novastar® 4 F 908 LOW TACK BIO Cyan	8	+	+	+	+									
Novastar® 908 LOW TACK BIO Black, fast blue-toned	8	+	+	+	+									
<p>Светостойкость в соответствии со стандартом ISO 12040: от 1 (низкая) до 8 (высокая) Прочностные свойства в соответствии со стандартом ISO 2836: + = прочная - = непрочная</p>														

Изготовитель: FlintGroup

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ **8 800 301 84 64**



Москва	Санкт-Петербург	Тула	Тверь	Казань
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club