

Дисперсионный клей Henkel AQUENCE GA 7232



Область применения

Упаковочная промышленность:

Склеивание печатанных и лакированных бумаг и картонов на упаковочных машинах. Формирование коробок.

Полиграфическая промышленность:

Склеивание сшитых книжных блоков.

Технология: Дисперсионный клей на основе синтетических смол

Тип продукта: Дисперсия содержит пластификатор

Применение: Упаковочная промышленность. Полиграфическая промышленность

Свойства клеевой пленки

- Жестко-эластичная

Технические данные

Вязкость, по Брукфильду RVT, 2/20/23, мПа*с ISO 2555: 4 200–5 700

pH ISO 976: 3 - 5

Применение:

Способ нанесения:

- диск
- форсунка
- валок

Рекомендованная рабочая температура: 18 - 25 °С.

Разбавление:

AQUENCE GA 7232 готовый к использованию продукт.
Может быть разбавлен водой при необходимости.

Очистка:

Неотвержденные излишки клея легко удаляются водой.

Информация по применению

Рекомендуется проводить предварительные тесты на различных материалах.

ХРАНЕНИЕ

Беречь от замерзания.

Плотно закрывать контейнер после использования.

Хранить в сухом прохладном месте. Срок хранения указан для оригинальной невскрытой упаковки.

Срок хранения:

Срок хранения (в невскрытой упаковке), мес. 6

Рекомендуемая температура хранения, °С 15–25

Изготовитель: Henkel

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 8 800 301 84 64



МОСКВА	ПЕТЕРБУРГ	ТУЛА	ТВЕРЬ	КАЗАНЬ
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club