

Дисперсионный клей Henkel AQUENCE CG 2305



Область применения

Склеивание нелакированных бумаг и картонов на большинстве упаковочных машин: упаковочных автоматов, автоматов для производства картонных коробок. Склеивание бокового шва всех типов нелакированных бумаг, склеивание бумажных пакетов. Имитация картона хром-эрзаца с Е-флютом.

Технология: Дисперсионный клей на основе синтетических смол

Тип продукта: Дисперсия

Применение:

Упаковочная промышленность

Изготовление бумажных пакетов и мешков

Ламинация

Свойства клеевой пленки

- мягко-эластичная

Свойства продукта

AQUENCE CG 2305 быстросхватывающий клей. AQUENCE CG 2305 обладает хорошей растекаемостью.

Технические данные

Вязкость, по Брукфильду RVT, 2/20/23, мПа*с ISO 2555: 3 000-6 000

pH ISO 976: 3,5-5,5

Применение:

Способ нанесения:

- диск
- валок

- сегмент

Рекомендованная рабочая температура: 18 - 25 °С.

Разбавление:

AQUENCE CG 2305 при необходимости может быть разбавлен холодной водой.

Очистка:

Неотвержденные излишки клея легко удаляются водой. ПАВ ускоряют процесс очистки.

Информация по применению

Рекомендуется проводить предварительные тесты на различных материалах.

ХРАНЕНИЕ

Беречь от замерзания.

Плотно закрывать контейнер после использования.

Хранить в сухом прохладном месте. Срок хранения указан для оригинальной невскрытой упаковки.

Срок хранения

Срок хранения (в оригинальной упаковке), мес. 6

Рекомендуемая температура хранения, °С 5-35

Изготовитель: Henkel

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 8 800 301 84 64



МОСКВА	ПЕТЕРБУРГ	ТУЛА	ТВЕРЬ	КАЗАНЬ
тел: (495) 221-84-64	тел: (812) 740-13-29	тел: (4872) 25-04-53	тел: (4822) 788-077	тел: (843) 528-05-89
moscow@poligraph.club	spb@poligraph.club	tula@poligraph.club	tver@poligraph.club	kazan@poligraph.club