

Матовый УФ лак для флексопечати и печати в линию CY-FPM60 Matt

CY-FPM60 Matt изготовлен на основе эпоксиакрилата, используется на машинах с флексографским лакировальным модулем для лакирования на различных материалах – бумага, картон, некоторые типы пластиков - ОПП, ПП, ПЭ и т.д.

Свойства

- 100% сухой остаток после высыхания (отверждения);
- Вязкость составляет 60 секунд, чашка DIN №4 (20°C);
- Вязкость может быть изменена в соответствии с требованиями заказчика;
- Имеет белый цвет, более интенсивный в упаковке;
- Запах отсутствует.

Характеристики

- Лаковое покрытие образует шелковистую на ощупь матовую поверхность;
- Обладает гибкостью;
- Высокие скользящие свойства;
- Не слипается в стопе;
- Высокая скорость высыхания в обычных системах УФ-отверждения.

Применение

- Лак CY-FPM60 Matt используется в машинах для флексопечати.
- Наносится через секцию для флексографического лакирования.
- Листы можно укладывать сразу после высыхания лака, т.к. риск слипания отсутствует.
- Процедура такая же, как и у любого другого материала для нанесения УФ-покрытия.

Безопасность

CY-FPM60 Matt разработан и изготовлен с использованием сырья от поставщиков, прошедших сертификацию по стандарту ISO 9001.

Хранение

Срок годности составляет 6 месяцев с даты изготовления при условии хранения при температуре от 5°C до 25°C в герметичном непрозрачном контейнере.

Не допускать воздействия солнечного света и высоких температур.

Упаковка

Пластиковые ведра 25 кг;

Металлическая бочка 60 кг;

Крышка с зажимным кольцом, полностью открывается.

Изготовитель: JBC Лас, Турция

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.



МОСКВА
(495) 221-84-64
moscow@poligraph.club

ПЕТЕРБУРГ
(812) 740-13-29
spb@poligraph.club

ТУЛА
(4872) 79-09-16
tula@poligraph.club

ТВЕРЬ
(4822) 788-077
tver@poligraph.club

КАЗАНЬ
(843) 528-05-89
kazan@poligraph.club